

# DRUKARKA DIBAL LP-5000

- Podwójne zastosowanie:
  - jako niezależna drukarka etykiet lub
  - w zestawie z platformą ważącą
- 10,1" konsola dotykowa
- 4" mechanizm drukujący
- Druk termiczny lub termotransferowy
- Zgodność z najnowszymi wymogami dotyczącymi znakowania produktów spożywczych – możliwość drukowania i wyróżniania alergenów



wybrana oferta

**DIBAL**

## Charakterystyka ogólna:

- możliwość zastosowania jako niezależna drukarka lub w zestawie z platformą ważącą
- konstrukcja: obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej, front i konsola z tworzywa ABS
- wymiary drukarki: 300(W) x 470(D) x 310(H) mm
- 10,1" dotykowy wyświetlacz TFT (rozdzielczość 1024x600)
- różne poziomy dostępu dla użytkowników
- programowanie bazy towarowej bezpośrednio z konsoli dotykowej lub przez stronę WWW

## Komunikacja:

- 1 x TCP/IP Ethernet
- 2 x RS-232
- 2 x przednie USB (3.0 + 2.0) do robienia backupów, wgrywania loga i obrazków oraz
- importowania/eksportowania danych
- komunikacja Wi-Fi (opcja)
- bezpośrednie połączenie do platformy wagowej (dostępne w modelach z modułem wagowym)
- połączenie do dodatkowej drukarki LP-5000 lub do automatycznego systemu ważenia i etykietowania DIBAL w celu drukowania etykiet zbiorczych
- połączenie do drukarek z protokołem ZPL (maksymalnie 3 jednocześnie)

## Funkcje etykietowania:

- projektowanie formatów etykiet bezpośrednio z konsoli dotykowej
- rozmiary etykiet od 30x30 mm do 102x300 mm
- import i drukowanie loga oraz niewielkich obrazków
- drukowanie informacji o kliencie na etykiecie,
- zarządzanie zamówieniami, przypisywanie zamówień do klientów
- dwa tryby pracy:
  - etykietowanie tego samego artykułu w różnych zamówieniach
  - etykietowanie różnych artykułów z konkretnego zamówienia
- granice masy: etykieta jest drukowana tylko wtedy, gdy masa towaru mieści się w zdefiniowanym zakresie
- drukowanie kodu operatora i producenta
- różne rodzaje tary: stała, procentowa, akumulacyjna
- drukowanie etykiet zbiorczych (3 poziomy)
- drukowanie etykiet dla stałej/zmiennej masy lub ilości
- drukowanie tekstów w różnych językach (UNICODE)
- obsługa czcionek własnych oraz wszystkich rodzajów czcionek TTF
- konfiguracja i wydruk kodów kreskowych: 2 of 5, 3 of 9, Code128, DATABAR, DATAMATRIX, EAN-13, EAN-8, GS1-128, ITF-14, QR, UPC
- drukowanie ręczne (przez wciśnięcie klawisza), automatyczne (po ustabilizowaniu wagi) lub ciągle (dla produktów nie ważonych) drukowana jest wymagana liczba etykiet
- szybkość wydruku do 250 mm/s

---

## Osoby kontaktowe:

- **Marek Ostrzeniewski**  
Menedżer Projektów - Wagi  
tel. 664 413 971  
e-mail: [marek.ostrzeniewski@novitus.pl](mailto:marek.ostrzeniewski@novitus.pl)
- **Damian Jaguścik**  
Menedżer ds. Kluczowych Klientów – Systemy Ważące  
tel. 508 244 252  
e-mail: [damian.jaguscik@novitus.pl](mailto:damian.jaguscik@novitus.pl)



Comp Spółka Akcyjna Oddział Centrum Technologii Sprzedaży  
z siedzibą w Nowym Sączu

ul. Nawojowska 118  
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 444 07 20  
tel. +48 18 444 07 90

[info@novitus.pl](mailto:info@novitus.pl)  
[www.novitus.pl](http://www.novitus.pl)