

DHI-ESL-E4035A-N

Seria ESL-T | DHI-ESL-E4035A-N

Cechy

- Wysoka prędkość transmisji, duża odporność na zakłócenia, niskie zużycie energii oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.
- Bogate interfejsy interaktywne; obsługa wskaźników LED oraz technologii NFC.

Wprowadzenie

Elektroniczna etykieta półkowa (ESL) wykorzystuje m.in. interakcję NFC do przekazywania informacji oraz szybkie odświeżanie, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym. Wskaźniki LED i wielobarwny ekran z e-papieru umożliwiają bogatszą prezentację informacji. W połączeniu ze stacją ESL AP etykiety synchronizują informacje pomiędzy sklepami stacjonarnymi a platformami online, podnosząc efektywność zarządzania oraz kontrolę kosztów.

Funkcje

Automatyczne przewracanie stron

Częstotliwość zmiany strony można ustawić z wyprzedzeniem; etykieta ESL automatycznie przełącza strony i wyświetla wstępnie zdefiniowane treści.

Automatyczna aktualizacja stanów

Dzięki integracji danych i polom dynamicznym dane magazynowe mogą być ciągle synchronizowane z informacjami prezentowanymi na ekranie ESL.

Przypomnienie o braku towaru

Po zdefiniowaniu progu ilościowego, gdy stan spadnie poniżej wartości progowej, (jeśli dotyczy) diody LED uruchamiają przypomnienie o uzupełnieniu.

Spersonalizowana praca zaplecza

Wizualny interfejs zaplecza; kompatybilność z wieloma urządzeniami i platformami; edycja szablonów ESL i natychmiastowe zastosowanie.

Zastosowania

Domy towarowe i sklepy detaliczne, inteligentne biura, apteki, służba zdrowia, magazyny i logistyka.

Specyfikacja techniczna

Parametr	DHI-ESL-E4035A-N
Typ ekranu	Ekran z e-papieru
Wielkość ekranu	3,5"
Rozdzielczość	384 × 184

Kolory wyświetlania	Czarny, biały, czerwony i żółty
Wskaźnik LED	Tak
Wymienna bateria	Tak
NFC	Tak

Certyfikaty

CE-RED: Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.

RoHS: Zgodność z Dyrektywą 2011/65/UE, 2015/863/UE oraz rozporządzeniem REACH (WE nr 1907/2006) i ich nowelizacjami.

Bateria

Parametr	Wartość
Typ	Bateria litowo-manganowa (guzikowa)
Model	2 × CR2450
Napięcie	3,0 V
Pojemność	2 × 600 mAh
Żywotność	5 lat

Warunki pracy i środowiskowe

Parametr	Wartość
Temperatura pracy	0–40 °C (32–104 °F)
Wilgotność pracy	45–65%

Ogólne

Parametr	Wartość
Wymiary urządzenia	100,3 × 49,12 × 11,2 mm (3,95" × 1,93" × 0,441")
Masa (pojedyncza)	0,045 kg (0,099 lb)
Wymiary opakowania	465 × 360 × 245 mm (18,31" × 14,17" × 9,65")
Opakowanie	Karton, 300 szt./karton
Masa brutto/karton	15,4 kg (33,95 lb)
Jednostka sprzedaży	szt.

Informacje zamówieniowe

Typ	Model	Opis
Seria ESL-T	DHI-ESL-E4035A-N	Elektroniczna etykieta półkowa

Uwaga: projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy i informacje w dokumencie mają charakter poglądowy i mogą różnić się od produktu rzeczywistego.